

# SUPPORTI A PAVIMENTO

## FLOOR SUPPORTS

I supporti a pavimento per unità esterna permettono l'installazione a terra della motocondensante dell'impianto di condizionamento. Grazie alla struttura trapezoidale rinforzata sono in grado di sopportare il peso dell'unità esterna e contemporaneamente ridurre le vibrazioni generate. I supporti a pavimento vengono forniti completi di viti per il corretto fissaggio e preconfezionati a coppie mediante film plastico.

Il supporto a cono è stato realizzato per consentire una finitura estetica differente rispetto ai tradizionali supporti a pavimento. La riduzione delle vibrazioni è comunque garantita da un o-ring inserito nella parte inferiore e da una piastrina in PVC morbido che consente anche il livellamento del condizionatore mediante l'utilizzo sovrapposto.

Cone support has been realized to have a different esthetic solution respect to common floor support. Vibration reduction is warranty by o-ring below positioned and soft PVC platelet that also allow to level air conditioning external unit by overlap use.

Floor support for external air conditioning unit allow floor installation of your air conditioner motor. Thanks to its trapezoid reinforced shape can easily support weight of external unit and decrease generated vibration. Floor support are supplied with practical and comfortable pre packed couple filmed with plastic film that contain screw for correct installation.


**Dettaglio supporto a cono.**

Cone supports detail.



## SUPPORTO A PAVIMENTO FLOOR SUPPORT


L	350	450
<b>CODE</b>	<b>0350 SP</b>	<b>0450 SP</b>
PACKAGING	24	24
COLOR	RAL 1013	RAL 1013



- Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
- Portata: 400 Kg cadauno\*.
- Confezionato in coppia con film termoretraibile comprensivo di 4 viti.
- Rigid self extinguishing PVC material VO.
- Capacity 400 Kg\ each\*.
- Pair packed with plastic film equipped with 4 screws.



L	350	450
<b>CODE</b>	<b>0351 SP</b>	<b>0451 SP</b>
PACKAGING	24	24
COLOR	RAL 1013	RAL 1013



- Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
- Portata: 300 Kg cadauno\*.
- Confezionato in coppia con film termoretraibile comprensivo di 4 viti.
- Rigid self extinguishing PVC material VO.
- Capacity 300 Kg\ each\*.
- Pair packed with plastic film equipped with 4 screws.



## TAPPO SUPPORTO CAP FOR SUPPORT


mm	100 x 100	80 x 80
<b>CODE</b>	<b>0341 TS</b>	<b>0342 TS</b>
PACKAGING	24	24
COLOR	RAL 1013	RAL 1013

- Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
- Rigid self extinguishing PVC material VO.



## SUPPORTO A CONO CONE SUPPORT

<b>CODE</b>	<b>0501 SC</b>	PIASTRINA ANTIVIBRANTE SHOCK ABSORBER PLATELET	<b>0502 PT</b>
PACKAGING	48		24
COLOR	RAL 1013		BLACK



- Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
- Portata: 500 Kg cadauno\*.
- Kit composto da 4 pezzi completi di O-ring, viti, rondelle e piastrene antivibranti. Le piastrene antivibranti possono essere facilmente sovrapposte per il livellamento della motocondensante.
- Rigid self extinguishing PVC material VO.
- Capacity: 500 Kg\ each\*.
- Kit equipped with 4 pcs complete of O-ring, screws, washers, shock absorber platelets. Platelets could be easily overlapped to have external unit in a perfect plane flat.