

TUBO RIGIDO SCARICO CONDENSA E ACCESSORI

RIGID DRAIN CONDENSATE PIPE AND ACCESSORIES

Il tubo rigido scarico condensa è una soluzione alternativa ai tubi flessibili spiralato o corrugato e garantisce un'elevata resistenza ai raggi U.V. ed allo schiacciamento.

Può essere installato a muro o sotto traccia e grazie agli accessori di congiunzione e derivazione si installa rapidamente in qualsiasi condizione.

Rigid drain condensate pipe is an alternative solution to common flexible spiraled or corrugated pipes and warranty an high U.V. rays resistant and weight pressure resistance.

I could be installed on wall or inside wall and thanks to its accessories to connect and derivate could be quickly installed to all condition.



Dettaglio derivazione a "T".

"T" derivation detail.



TUBO RIGIDO CONDENSA

RIGID DRAIN PIPE

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2000 TR | 2500 TR | 3200 TR |
| PACKAGING | 70 mt. | 60 mt. | 50 mt. |
| COLOR | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 |

Materiale PVC rigido autoestinguente VO.
Rigid self extinguishing PVC material VO.



CLIPS FISSATUBO

PIPE HOLDER CLIPS

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2001 CF | 2501 CF | 3201 CF |
| PACKAGING | 100 | 100 | 100 |

Per tubo rigido di scarico condensa.
Utilizzato per il fissaggio a muro.
Rigid self extinguishing
PVC material VO.



MANICOTTO

CONNECTOR

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2002 MR | 2502 MR | 3202 MR |
| PACKAGING | 20 | 20 | 20 |

Per tubo rigido di scarico condensa.
Utilizzato per la connessione di due tubi.
Connector for rigid drain condensate
pipe used to connect two pipe.



ANGOLO 135°

135° CORNER

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2003 AR | 2503 AR | 3203 AR |
| PACKAGING | 20 | 20 | 20 |

Angolo a 135°, utilizzato per la connessione
di due tubi con una curva di 135°.
135° corner for rigid drain condensate pipe
used to connect two pipes with a corner of 135°.



ANGOLO 90°

90° CORNER

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2004 CR | 2504 CR | 3204 CR |
| PACKAGING | 20 | 20 | 20 |

Angolo a 90°, utilizzato per la connessione
di due tubi con una curva di 90°.
90° corner for rigid drain condensate pipe used
to connect two pipes with a corner of 90°.



DERIVAZIONE A "T"

"T" DERIVATION

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2005 DR | 2505 DR | 3205 DR |
| PACKAGING | 20 | 20 | 20 |

Derivazione a "T", utilizzato per
la connessione di tre tubi.
"T" derivation for rigid drain condensate
pipe used to connect three pipes.



RACCORDO RIGIDO-FLESSIBILE

RIGID-FLEXIBLE CONNECTOR

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| TYPE | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 |
| CODE | 2006 FR | 2506 FR | 3206 FR |
| PACKAGING | 20 | 20 | 20 |

Per la connessione di tubi spiraliati
o corrugati di tutte le dimensioni.
Used to connect spiraled
or corrugated pipes (all dimension).