

TUBI SCARICO CONDENSA E ACCESSORI

UNLOADING CONDENS PIPES AND ACCESSORIES

Il tubo spiralato con interno liscio è utilizzato per lo scarico delle acque di condensa. Consente una rapida connessione con unità interna o esterna. È realizzato in PVC morbido con anima spiralata in PVC rigido. È possibile fissarlo a muro tramite clips fissa tubo o canalina Canalsplit®03 Canalsplit®04.

Il tubo corrugato presenta ottime caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e offre innesti maschio - femmina distanziati di 75 cm.

Gli accessori giunto a Y, giunto lineare, giunto a T e sifone possono essere collegati direttamente sui tubi per consentire di risolvere particolari situazioni d'installazione.

Spiraled smooth inside pipe is used to unload condensate water. It can be easily connected with internal or external air conditioning unit. It's produced with soft PVC with spiraled part made of rigid PVC. It could be fixed to the wall with pipe holder clips or with ducts Canalsplit®03 Canalsplit®04.

Corrugated pipe present optimal resistant to weight pressure and offer connection at 75 cm range.

Accessories Y joint, linear joint, T joint and siphon could be connected directly on pipes to solve particular installation situation.



Dettaglio innesti tubo corrugato.

Connection of corrugated pipe detail.

Dettaglio giunto a "Y" universale per tubi di scarico.

Siphon for drain condensate pipes detail.



TUBO SPIRALATO con interno liscio

SPIRALATED PIPE smooth inside.

TYPE	Ø 16		Ø 20
CODE	0016 TU		0020 TU
PACKAGING	30 mt.		30 mt.



GIUNTO A "Y" per tubo spiralato e corrugato Ø 16-18

"Y" JOINT for Ø 16-18 spiraled pipe and for corrugated pipe.

CODE	0021 GY
PACKAGING	20



GIUNTO A "Y" UNIV. per tubo spiralato e corrugato Ø 16-18-20

UNIVERSAL JOINT for Ø 16-18-20 spiraled pipe and for corrugated pipe.

CODE	0022 YU
PACKAGING	20



GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT

CODE	0023 GL
PACKAGING	20

Il giunto lineare è utilizzato per connettere tra loro i tubi flessibili corrugato e spiralato, nelle varie dimensioni, per lo scarico della condensa.

Linear joint is used to connect different diameter size of corrugated and spiraled pipes for condensate drainage.



SIFONE SIPHON

CODE	0024 SF
PACKAGING	10

Il sifone è stato realizzato per evitare il ritorno dei cattivi odori provenienti dal tubo di scarico condensa. Semplice e funzionale, può essere agevolmente collegato a tutti i tubi di scarico. In PVC rigido trasparente per consentirne rapida ispezione. Grazie alle sue contenute dimensioni può essere collocato anche in canalina. Siphon is realized to avoid problem of bad odours coming back from drain condensate pipe. Simple and practical accessory, could be easily connected with all drain condensate pipes. It's made of rigid and trasparent PVC to check it quickly. Thanks to its dimension could be places inside duct also.



GIUNTO A "T" "T" JOINT

CODE	0025 GT
PACKAGING	20

Il giunto a "T" è utilizzato per derivare il tubo scarico condensa. Utilizzabile con tubi spiralati Ø16, Ø18, Ø20 e con tubi corrugati Ø16 e Ø20.

"T" Joint used for condensate drain pipes. It could be used with spiraled pipes Ø16, Ø18, Ø20 and with corrugated pipes Ø16, Ø20.

ACCESSORI PER TUBO SPIRALATO E RACCORDI A 3 VIE

Accesorios tubo anillado y empalmes a tres vías | Accessories for coiled hoses and three-way connectors

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Para instalaciones multi-split, conducen la descarga de dos máquinas a una única tubería. Se utiliza solo con el tubo anillado.

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.



	cod	Ø
	9899-171-01	Ø 16
	9899-172-01	Ø 16
	9899-174-01	Ø 16
	9899-177-01	Ø 16

GIUNTI E RACCORDI PER TUBO SPIRALATO

Empalmes para tubo anillado | Connectors for coiled hoses

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Para instalaciones multi-split, conducen la descarga de dos máquinas a una única tubería. Se utiliza sólo con el tubo anillado.

For multi-split installations, they convey the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.

cod	Ø
9899-142-01	AxB Ø 16/16

